

<b>FLUKE 715 Specificatii tehnice</b>	
<b>Măsurare tensiune</b>	0 ... 200mV, 0 ... 20V
<b>Rezoluție</b>	10 $\mu$ V, 1 mV
<b>Acuratețe</b>	0.01%
<b>Măsurare curent</b>	0-24 mA
<b>Rezoluție</b>	0.001 mA
<b>Acuratețe</b>	0.015%
<b>Simulare curent</b>	0-20 mA sau 4-20 mA
<b>Acuratețe</b>	0.015%
<b>Simulare tensiune</b>	0-100 mV sau 0-10 V
<b>Alimentare buclă</b>	24 V
<b>Auto step, auto ramp</b>	Da
<b>Span Check</b>	Da
<b>Afișare simultană mA și % mA</b>	30 V
<b>Tensiune max</b>	0 ... 200mV, 0 ... 20V
<b>Temperatură operare</b>	-10°C ... +55°C
<b>Temperatură stocare</b>	-40°C ... +60°C
<b>Umiditate (fără condensare)</b>	0 ... 95% (10°C - 30°C)
<b>Dimensiuni</b>	187 x 87 x 32 mm
<b>Greutate</b>	330 g
<b>Alimentare</b>	baterie alcalină 9V